

# BE-TG

## TERMÓMETRO INFRARROJO FRONTAL SIN CONTACTO



WWW.BOLIDECO.COM

Certificaciones \_\_\_\_\_



ISO 9001:2015  
Certificate



Schedule 84  
Contract N GS-07F-2468A



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Condiciones normales de uso	
Resolución de pantalla	0.1°C (0.1°F)
Temp. de funcionamiento	10 to 40°C (50 to 104°F)
Temp. de almacenamiento	50°C (32 to 122°F)
Tasa de humedad	<85%
Energía	3VDC (2 baterías "AA")
Dimensiones	128mm x 74mm x 36mm
Peso neto	104.5g

Rango de medición	
Sobre el cuerpo	32.0 to 42.5°C (90 to 108°F)
Superficial	60°C (32 to 140°F)
Exactitud	±0.3°C (0.54°F)
Distancia de medición	5cm - 15cm
Función automática	7 sec.

Termómetro infrarrojo para personas - sin contacto - alta precisión	
32 to 35.90°C/93.2 to 96.6°F	±0.3°C/0.5°F
36 to 39°C/96.8 to 102.2°F	±0.2°C/0.4°F
39 to 42.5°C/102.2 to 108.5°F	±0.3°C/0.5°F

De acuerdo con la norma  
ASTM E1965-1998 (2003)

## CARACTERÍSTICAS

- Mediciones precisas sin contacto
- Seleccionable por el usuario °C o °F
- Seleccione la temperatura del cuerpo o superficie
- Establece el valor de la alarma
- Almacena en memoria las últimas 32 mediciones
- Retención automática de datos y apagado automático
- Rango de selección automática 0.1 °C (0.1 °F) y resolución de pantalla
- Pantalla LCD retroiluminada

## CONFIGURACIÓN

- 1- Sensor de infrarrojos
- 2- Pantalla LCD
- 3- Selección de modo
- 4- Botón abajo
- 5- Botón arriba
- 6- Botón de modo
- 7- Accionador de medición
- 8- Tapa de la batería

